

**Wavin Flexius**

**Courbez, ajustez,  
à volonté**



«LE TUBE LE PLUS SIMPLE  
À INSTALLER»



- ▲ Rapide et facile à installer
- ▲ Extrêmement flexible, même à de très faibles températures
- ▲ Comportement parfaitement stable en utilisation
- ▲ Adapté aux applications plancher chauffant et rafraîchissant
- ▲ Plus de sécurité : pas besoin de chauffer les tubes



**Efficacité**

- ▲ Anti-corrosion
- ▲ Résiste aux impacts et à l'écrasement
- ▲ Matériau reconnu et utilisé dans de nombreux projets
- ▲ Résistant au fluage
- ▲ 100% recyclable
- ▲ Garantie Wavin 50 ans
- ▲ ATEC n° 14/10-1562

**Facilité**



**Flexibilité**

**Gamme de tubes PB Wavin Flexius**

Référence	Diamètre	Couronne
402 011 W	Ø13 x 16	125 m lin.
402 001 W	Ø13 x 16	250 m lin.
402 111 W	Ø13 x 16	400 m lin.
402 022 W	Ø16 x 20	200 m lin.
402 002 W	Ø16 x 20	240 m lin.



Composant de systèmes certifiés



n° 10-007      n° 10-008  
n° 10-007-ext      n° 10-008-ext

**Wavin France**  
ZI La Feuillouse  
BP 5  
03150 VARENNES-SUR-ALLIER  
Téléphone +33 (0)4 70 48 48 48  
Fax +33 (0)4 70 45 21 51  
Internet [www.wavin.fr](http://www.wavin.fr)  
E-mail [wavin@wavin.fr](mailto:wavin@wavin.fr)

© 2013 Wavin France  
Nos services techniques se tiennent à votre disposition pour fournir documents ou renseignements qui vous seraient nécessaires. Les informations dimensionnelles et dessins contenus dans l'ensemble de ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif. Notre société se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de produits figurant dans la présente brochure. Avis important : Nous déclinons toute responsabilité en cas d'une utilisation de nos produits non conforme aux prescriptions des normes et à destination indiquée sur nos documents commerciaux.

[www.wavin.fr](http://www.wavin.fr)